



FortBlend SINTÉTICO - SAE 5W30

API SM/CF - ACEA 2002 A5/B5 - A1/B1

ECO FUEL

Código	Descrição
9850.433.530	Óleo Motor Ecofuel Sintético SAE 5W30/API SM/CF

✓ **Reduz** nível de emissão de gases poluentes

✓ **Baixo** consumo de **combustível**

✓ **Protege** o **conversor** catalítico



Óleo lubrificante multiviscoso de última geração tecnologia sintética, formulado a partir de óleos básicos de alto desempenho, para os modernos motores nacionais e importados a gasolina, álcool e GNV, que exijam lubrificantes com níveis de desempenho API SM 5W30, ACEA A3/B4-04, A5/B5-04, C3-04, C2-04. Controla a formação de depósitos mesmo sob condições de extrema severidade, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação, melhor desempenho em qualquer temperatura, possibilitando partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas. E recomendado para uso em todos os motores de elevado desempenho a gasolina, a álcool e GNV com injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados.

REGISTRO ANP Nº: 13320

GUIA ORIENTATIVO DE EQUIVALÊNCIA APROXIMADA

NÍVEIS DE DESEMPENHO	Menzelub	MOTUL	MOBIL	MONTADORAS	CASTROL
API SM/CF - ACEA 2002 A5/B5 - A1/B1 - Sintética	Eco Fuel Sintético SAE 5W30	8100 Eco-Clean	Mobil 1 ESP Fórmula 5W30/Mobil Super Ecopower API SM 5W30	MotorCraft API SL 5W30/ ACDELCO API SL 5W30 - Inferior	Magnatec A1/ Edge Sport API SM 5W30
REPSOL	SHELL	TEXACO	IPIRANGA	PETRONAS	PETROBRÁS
Elaion Fuel Economy SAE 5W30	-	Havoline Energy 5W30	F1 Master Sintético API SM 5W30	Selenia K Pure Energy API SL 5W30 - Inferior	Lubrax Valora 5W30 Inferior API SL
	ELF	VALVOLINE	ESSO	TOTAL	
	Evolution Sxr 5W30/ 0W30/ Competition HT 10W30	Synpower API SM 5W30	-	-	